

AM/ACシリーズ

伊藤工機(株)製

- このレギュレーターは、要部の材質がステンレスによって構成されており、一般高圧ガスのアンモニアガス、窒素、水素等に適用できるレギュレーターです。



AM-150



AC-15

【標準仕様】

型 式	AM-150	AM-15-F	AC-15	AC-15-F
入 口 圧 力	0.1～1.8MPa		0.07～0.15MPa	
出口圧力設定範囲	0.02～0.3MPa		0.5～20.0kPa	
出 入 口 接 続	Rc1/2	JIS-20K 15AF	Rc1/2	JIS-10K 15AF
流 量 m ³ /h(Air) (標準状態)	15 (P1=0.1MPa/P2=0.07MPa)		11 (P1=0.07MPa/P2=3.0kPa)	
	標準	23	標準	16
面 間 寸 法(mm)	90	190	90	190

③ ゼロ・ガバナ (均圧弁) (1次圧力:0.5～35.0kPa, 設定圧力:-0.05～+0.2kPa)

SGX-Z/SG-Zシリーズ

伊藤工機(株)製

- ゼロガバナ (均圧弁) は、入口圧力の状態や流量の変化に関係なく、出口圧力を大気圧に減圧します。また、ダイヤフラムの上部に圧力を加えることによって、ローディングガバナとしても、ご使用いただけます。
- SGX-Zシリーズは、下記仕様のほか、閉そく機能無し仕様 (Aタイプ)、高応答性仕様 (Qタイプ)、耐COG高温対策仕様 (Cタイプ) があります。



SGX-Z



SG-Z

【標準仕様】

型 式	出入口接続	入口圧力	出口圧力設定範囲	面間寸法 (mm)	流量(Air) m ³ /h(標準状態)
SGX-10ZA	Rc 3/8	1.0～10.0kPa	0±0.05kPa	66	2
SGX-15NZ	Rc 1/2		0±0.10kPa	85	7
SGX-20NZ	Rc 3/4			112	13
SGX-25NZ	Rc 1			140	22
SGX-40Z	Rc1-1/2		5.8～35.0kPa	0±0.05kPa	180
SGX-50Z	Rc 2	220		100	
SG-24AZ	Rc 1	0±0.20kPa		140	30
SG-32BZ	Rc1-1/2	212		100	
SG-36AZ	Rc 2			260	150

I 一般工業ガス用
圧力調整器II 分析用標準ガス、
理科実験用
圧力調整器III 半導体用特殊材料ガス、
高純度・超高純度
キャリアガス用圧力調整器IV 一般工業ガス
供給設備・機器V 分析用標準ガス
供給設備・機器VI 半導体用特殊材料ガス
高純度・超高純度
キャリアガス供給設備・機器

VII 大臣認定について

VIII 高圧ガスの法律

IX 参考資料