

ろう付け、点加熱、線上加熱に

火口 参照 P72

普及型集中加熱器(プロパン/エチレン/天然ガス用)

00号集中加熱器(LPG用) No.022201



中型集中加熱器(LPG用) No.022305



小型集中加熱器(LPG用) No.022203



1号集中加熱器(LPG用) No.022207



2号集中加熱器(LPG用) No.022209



■標準仕様 品名	品番	火口番号 No. (各ガス共通)	火口口径 ϕ mm	加工板厚 mm	ガス圧力(MPa)		ガス消費量(l/h・標準状態)			全長 mm	質量 g
					酸素		酸素	酸素	酸素		
					酸素	燃料ガス	プロパン	エチレン	天然ガス		
00号 集中加熱器 (火口3本付)	022201	#16	0.5	0.3~0.4	0.15	0.015	105 30	90 50	105 60	325 (火口なし)	吹管360 火口 12
		#25	0.6	0.4~0.5	0.15	0.015	140 40	110 60	120 70		
		#40	0.7	0.5~0.6	0.15	0.015	175 50	125 70	140 80		
小型 集中加熱器 (火口3本付)	022203	#50	0.7	0.5~0.7	0.2	0.02	210 60	145 80	155 90	380 (火口なし)	吹管480 火口 25
		#100	0.9	0.7~1.2	0.2	0.02	280 80	180 100	205 120		
		#200	1.2	1.2~2.0	0.2	0.02	420 120	325 180	340 200		
中型 集中加熱器 (火口3本付)	022305	#300	1.5	2.0~3.2	0.3	0.03	630 180	480 270	510 300	435 (火口なし)	吹管490 火口 25
		#400	1.6	3.2~4.0	0.3	0.03	840 240	640 360	680 400		
		#500	1.8	4.0~5.0	0.3	0.03	1050 300	810 450	850 500		
1号 集中加熱器 (火口3本付)	022207	#600	2.0	5.0~6.5	0.4	0.04	1260 360	970 540	1020 600	550 (火口なし)	吹管700 火口 50
		#800	2.2	6.0~8.0	0.4	0.04	1680 480	1300 720	1360 800		
		#1000	2.4	8.0~10	0.4	0.04	2100 600	1600 900	1700 1000		
2号 集中加熱器 (火口3本付)	022209	#2000	3.0	10~20	0.5	0.05	4200 1200	3200 1800	3400 2000	650 (火口なし)	吹管740 火口 50
		#3000	3.4	20~30	0.5	0.05	6300 1800	4800 2700	5100 3000		
		#4000	3.8	30~40	0.5	0.05	9000 2400	6500 3600	6800 4000		

注) 1. プロパン用は、プロピレン及びブタンでも使用可。
2. 天然ガス用は、13A及びメタンでも使用可。