



44	六角ボルト	6	SUS304	M6×16
43	六角ナット	4	SS400	1種 M6
42	スプリングワッシャ	10	SS400	2号 6
41	六角ボルト	4	SS400	M6×25
40	カバーストレーナ	1	SUS304-W1/2H	
39	座金組込十字穴付六角ボルト	8	SS400	M5×20
38	ネームプレート	1	A1100P	
37	カバーキャップ	1	ADC12	
36	カバーキャップパッキン	1	コルク(ゴム入)	
35	調整ネジ	1	ADC12	
34	スリッププレート	1	SUS403	
33	調整スプリング	1	S W P A	
32	キャップ	1	A2017B	
31	スプリング	1	S W P B	
30	オリング	1	N B R	P18
29	受圧板押え	1	A2017B	
28	受圧板	1	S P C C	
27	補強受圧板	1	S P C C	
26	ダイヤフラム	1	N B R	
25	連動子	1	A2017B	
24	連結棒	1	SUS303	
23	レバー受け	1	C3604B	
22	波形スプリングピン	1	SUS420	φ3×8
21	座金組込十字穴付ナベ小ネジ	2	SWRM12	M4×8 (SW,FW付)
20	レバーピン	1	SUS304	
19	レバー	1	S P C C	
18	レバー座金	1	Z D C 2	
17	弁	1	C3604B	
16	オリング	1	N B R	G80
15	ハイクット弁ゴム	1	N B R	
14	ハイクット弁体	1	C3604B	
13	弁体スプリング	1	S W C	
12	オリング	1	N B R	S3
11	弁体ガイド	1	SUS303	
10	弁ゴム	1	N B R	
9	弁体	1	C3604B	
8	ノズル	1	C3604B	
7	ストレーナ	1	SUS304	
6	ストレーナパッキン	1	N B R	
5	オリング	1	N B R	G60
4	底フランジ	1	SS400	
3	カバー	1	ADC12	
2	ダイヤフラムケース	1	AC4C-T6	
1	本体	1	AC4C-T6	

番号	品名	数量	材質	摘要
型式 NGX-25				
品名 ガバナ				

組立図				
製図		図番		
'05年 7月25日		NGX-25-J-01		
尺度	図法	照査	検図	設計
フリー	第3角法	(西野)	(北村)	(青木)
		(川岸)		

49	歯付キ座金	2	S50CM	内歯形 4
48				
47				
46	弁棒ガイド	1	A2017B	
45	本体側ストレーナパッキン	1	N B R	

50	スプリング押え	1	C3604B	
番号	品名	数量	材質	摘要
番号	品名	数量	材質	摘要

伊藤工機株式会社