

手巻き溶断専用 マイルドホースリール

グレードUPで耐久性向上!



Price Down!

新価格でさらにお求めやすくなりました。

仕様

※ご注文の際は使用ガス・型式をご指示ください。

使用ガス	酸素及びアセチレン、LPガス等
使用圧力	1MPa以下
破壊圧力	3MPa(ジョイントの破壊する最小圧力値です)
使用温度	-10℃~+60℃
総質量	20m用14.5kg 30m用16.5kg
入口形状	酸素 5/16 ガス 3/8 ホース口付
出口形状	M16×1.5ナット付(ワンタッチジョイント付)

型式	ホースの長さ	出口接続形状
R-20EQ	20m	Qジョイント付
R-30EQ	30m	Qジョイント付
R-20EC	20m	チヨコック付
R-30EC	30m	チヨコック付
R-20ES	20m	チヨコック付・ロックなし
R-30ES	30m	チヨコック付・ロックなし

特長

- 軽量なので出張工事に最適。
- ビル等の高い位置での作業にも便利。
- ホースは柔軟性があり折れにくいいため長持ち。
- 自動的によじれ修正が可能。
- ホースの延長、巻き取りが簡単。
- コンパクトなため保管も楽々。

ガスシステムの総合メーカー



株式会社 千代田精機

本社・工場 神戸市長田区東尻池町7丁目9番21号 〒653-0022
E-mail: info@chiyoda-seiki.co.jp
TEL (078) 681-8844 (代表) FAX (078) 681-8849
http://www.chiyoda-seiki.co.jp

神戸第一工場 TEL (078) 681-6321 FAX (078) 681-9835
神戸第二工場 TEL (078) 671-0518 FAX (078) 671-0540
支店・営業所

東京/TEL.(03)5755-5780 FAX.(03)5755-5781
仙台/TEL.(022)390-6116 FAX.(022)390-6133
北関東/TEL.(048)661-6981 FAX.(048)663-6951
西神戸/TEL.(079)497-8188 FAX.(079)495-3371
神戸/TEL.(078)681-7808 FAX.(078)681-8849
広島/TEL.(082)232-8107 FAX.(082)292-1074

大阪/TEL.(06)6971-0500 FAX.(06)6971-0501
北陸/TEL.(076)437-4800 FAX.(076)437-4808
名古屋/TEL.(052)715-9787 FAX.(052)715-9789
北九州/TEL.(093)561-7238 FAX.(093)561-7230
熊本/TEL.(096)340-2001 FAX.(096)340-2003

※改良のため予告なく仕様変更する場合があります。

代理店